



MAXXUM 125

MOTOR	
Marca	Case IH
Cilindrada	6,7 l
Rotación nominal	2.200 rpm
Potencia en la rotación nominal	126 cv (93 kW)
Torque a 1.400 rpm	593 Nm
Aspiración	Turbo Intercooler
Número de cilindros	6
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica sincronizada
Embrague	Monodisco en seco con accionamiento hidráulico
Velocidades (adelante x reversa)	12x12
Inversor de marcha	Accionamiento mecánico
TOMA DE FUERZA	
Accionamiento	Electrohidráulico
Velocidad	540/1000 rpm, intercambiable desde la cabina
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Centro abierto
Bomba	De engranajes
Caudal total	63 l/min
Caudal de la bomba de dirección exclusiva	40 l/min.
Válvulas de control remoto	2
Capacidad de levante a 610 mm del ojal	7.864 kg
TANQUES DE COMBUSTIBLE	
Capacidad (principal + auxiliar)	250 l
NEUMÁTICOS	
Delanteros	14.9 R28
Traseros	18.4 R38
CONFORT DEL OPERADOR E INSTRUMENTOS	
Aire-acondicionado	Estándar
Asiento del operador con suspensión mecánica	Estándar
Panel de instrumentos	Analógico
Columna de dirección regulable	Estándar
DIMENSIONES	
Longitud total	4532 mm
Ancho mínimo	1913 mm
Altura total	2920 mm
Distancia entre ejes	2652 mm
Peso máximo permitido	9000 kg

CASEIH.PARALASPERSONASQUEEXIGENMAS.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

ARC00109 - 01/10 - Impreso en Argentina.

www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Calle 28 Nº 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

CASE IH
AGRICULTURE